



ARTE-FIX M

LAKIEROBEJCA DO RENOWACJI DO TYNKÓW MOZAIKOWYCH



- * Lakierobejca do renowacji
- * Do tynków mozaikowych
- * Do wewnątrz i na zewnątrz
- * Gotowy do użycia (wymieszać)
- * Duża wydajność
- * Dostępny w 15 kolorach oraz jako baza transparentna

Date aktualizacji: 2019-08-26

ZASTOSOWANIE:

Środek **Arte-Fix M** jest gotowym produktem, służącym do renowacji i konserwowania powierzchniowego tynków mozaikowych. Należy go zastosować bez rozcieńczania wodą w celu uzyskania trwałego wzmocnienia powierzchni.

Lakierobejca ma zastosowanie do renowacji tynków mozaikowych opartych na barwionym kruszywie kwarcowym oraz naturalnym (marmurowym, granitowym) ułożonych na:

- Betonie
- Systemach ociepleń
- Tynkach cementowo-wapiennych

O uniwersalnym zastosowaniu wewnątrz i na zewnątrz w budynkach

WŁAŚCIWOŚCI:

Dzięki zastosowaniu preparatu nakładane warstwy wiążą i wysychają równomiernie, osiągają zakładane parametry wytrzymałościowe i konserwuje oraz powierzchniowo wzmacnia tynki mozaikowe. Po wyschnięciu tworzy transparentną powłokę, lub w dobranej barwie kolorystycznej. Produkt oparty na bazie mieszanin dyspersji polimerowych oraz specjalistycznym domieszk modyfikujących.

SPOSÓB UŻYCIA:

Podłoże powinno być stabilne i oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność preparatu, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów. Niedopuszczalne jest ulepszanie produktu poprzez dodawanie innych chemikaliów, które mogą doprowadzić do degradacji substancji aktywnych. Przed użyciem produkt wymieszać mieszarką wolnoobrotową.

Na przygotowane i wyschnięte podłoże nanieść produkt za pomocą wałka malarskiego aż do całkowitego zwilżenia powierzchni. Nie stosować zbyt grubych warstw podczas aplikacji, ze względu na nadmierne gromadzenie się preparatu pomiędzy kruszywem tynku. W razie potrzeby po całkowitym utwardzeniu powierzchni (24-36 godzin) zaleca się powtórne zastosowanie preparatu. Szczegółowe informacje w zakresie obchodzenia się z produktem zawarte są w karcie charakterystyki.

ZUŻYCIE:

Średnie zużycie ok. 0,2 kg/m²

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu w oryginalnych opakowaniach. CHRONIĆ PRZED PRZEGRZANIEM I MROZEM!

OKRES PRZYDATNOŚCI:

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIE:

Wiadro 5 kg, paleta 72 wiadra, 360 kg

Wiadro 10 kg, paleta 44 wiadra, 440 kg

Dane techniczne

Skład	Spojwa organiczne, woda, modyfikatory, dodatki
Barwa	Transparentna, (mleczna ciecz)
Gęstość	1,0 g/cm ³
Rozcieńczanie, czyszczenie narzędzi	Zaschnięty produkt można czyścić benzyną lakovą
Minimalne zużycie preparatu na gładkim podłożu bez kraterów	Ok. 0,15 kg/m ²
Temperatura stosowania	Od +5°C do +25°C
Nanoszenie	Nanosić rollką na podłoże
Czas wysychania powłoki w temp. (20 ± 2) °C i wilgotności względnej powietrza (55 ± 5) %	Minimum 4 h
Specyfikacja techniczna	PN-C-81906:2003 ICIMB-KOT-2018/0047 wydanie 1
Warunki stosowania	Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie stosować podczas wiatru oraz podczas opadów atmosferycznych i wysokiej wilgotności powietrza