



ARTE-WOODER

IMPREGNAT KOLORYZUJĄCY
STRUKTURĘ DESKI ODCIŚNIĘTEJ W TYNKU



- * Do wewnątrz i na zewnątrz
- * Gotowy do użycia (wymieszać)
- * Duża wydajność
- * Dostępny w 8 kolorach oraz jako baza transparentna

Date aktualizacji: 2019-08-26

ZASTOSOWANIE:

Środek Arte-WooDer jest gotowym produktem, służącym do uzyskania ozdobnej warstwy, dając naturalny kolor drewna. Należy go zastosować bez rozcieńczania wodą w celu uzyskania trwałego wzmocnienia powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI:

Dzięki zastosowaniu preparatu nakładane warstwy wiążą i wysychają równomiernie, osiągają zakładane parametry wytrzymałościowe i konserwuje. Po wyschnięciu tworzy transparentną powłokę, lub w dobranej barwie kolorystycznej. Produkt oparty na bazie mieszanin dyspersji polimerowych oraz specjalistycznych domieszek modyfikujących.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem zawartość pojemnika dokładnie wymieszać i dodatkowo w trakcie nakładania wykonywać krótkie przemieszania. Impregnat nanosić w minimum dwóch warstwach. Arte-WooDer można aplikować za pomocą pędzla, wałka lub gąbki. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując impregnat o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż.

Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmyć wodą.

ZUŻYCIE:

Średnie zużycie ok. 0,2 – 0,3 kg/m².

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu w oryginalnych opakowaniach.

CHRONIĆ PRZED PRZEGRZANIEM I MROZEM!

OKRES PRZYDATNOŚCI:

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

OPAKOWANIE:

Wiadro 5l, paleta 72 wiadra, 360 l.

Dane techniczne

Skład	wodna dyspersja, żywic syntetycznych i wypełniaczy mineralnych
Barwa	Transparentna, (mleczna ciecz)
Gęstość	1,0 g/cm ³
Rozcieńczanie, czyszczenie narzędzi	Zaschnięty produkt można czyścić benzyną lakową
Minimalne zużycie preparatu na gładkim podłożu bez kraterów	Ok. 0,15 kg/m ²
Temperatura stosowania	od +5°C do +25°C
Kolory	Wenge, Mahoń, Orzech, Złoty Dąb, Kasztan, Olcha, Jabłoń Miodowa, Antracyt
Czas wysychania powłoki w temperaturze (20±2)°C i wilgotności względnej powietrza (55±5)%	Min. 4 h
Specyfikacja techniczna	PN-C-81906:2003 ICiMB-KOT-2018/0047 wydanie 1
Warunki stosowania	Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie stosować podczas wiatru oraz podczas opadów atmosferycznych i wysokiej wilgotności powietrza