

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DREIER Grunt kwarcowy

1. PRODUKT

Grunt kwarcowy to akrylowo-wynylowy grunt podkładowy z wypełniaczami kwarcowymi. Nadaje gruntowanej powierzchni porowatość, ułatwiając nakładanie właściwych tynków ozdobnych i strukturalnych. Tworzy powłokę mocno związaną z podłożem. Przeznaczony pod tynki wewnętrzne typu BETON i TRAWERTYN.

2. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Deklaracja Zgodności Producenta Nr 1/2020
- PN-C-81906:2003

3. STOSOWANIE

Po otwarciu produkt wymieszać. Stare powłoki farb oraz słabo związane i łuszczące się, należy dokładnie usunąć. Grunt wymaga podłoża związanego, suchego, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Podłoże powinno być zagruntowane zależnie od potrzeby gruntem DREIER GRUNT UNIWERSALNY, DREIER GRUNT UNIWERSALNY PLUS, lub DREIER GRUNT UNIWERSALNY EXTRA. Świeże tynki mineralne maluje się po sezonowaniu (3 – 4 tygodnie). Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Nanosić wałkiem, pędzlem lub natryskowo w ilości 1 lub 2 warstw.

4. TEMPERATURA STOSOWANIA

Od 10°C do 25°C.

5. ZUŻYCIE

Ok. 4 m² / kg

6. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy umyć zaraz po wykonaniu prac czystą wodą.

7. SKŁADOWANIE

Produkt pakowany jest w zamknięte fabrycznie w wiadra. Należy przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. w zakresie temperatur od +5 °C do +25 °C, chronić przed wilgocią, nie narażać na działanie warunków atmosferycznych. Produkt zachowuje swoje właściwości przez 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu.

8. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Chronić przed dziećmi, spożyciem, kontaktem z oczami, przedłużającym się kontaktem ze skórą. W wypadku kontaktu z oczami, przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Pomieszczenia zamknięte w czasie prac i po ich zakończeniu należy starannie wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu. Po tym okresie nadaje się do użytku. Nie wylewać do kanalizacji lub ciągów powierzchniowych.

9. DODATKOWE INFORMACJE

Nie wolno stosować dodatków, domieszek lub modyfikatorów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ich użycie. Produkt należy stosować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. Zalecane jest wykonanie próbnej aplikacji fragmentu podłoża przed położeniem całej powierzchni.

Data produkcji na opakowaniu

KOLOR: Biały lub wg wzornika

Producent:

„DREIER” W.Połacik Spółka Jawna

ul. Św. Rocha 219 B, 42-200 Częstochowa

tel./fax 34 362 82 08

e-mail: dreier@dreier.com.pl

www.dreier.com.pl

Data aktualizacji: 17.04.2020